



Serie 400-CW

Fuente de sobrepuesta para alimentos fríos



- Bandeja de exhibición sobrepuesta refrigerada para alimentos fríos con pared fría.
- Cumple con la norma NSF N.º 7 para mantenimiento en frío a 5 °C o menos.
- El cuerpo exterior es de acero resistente a la corrosión.
- El interior cuenta con drenaje en un extremo. Empalme de drenaje con rosca de 3/4 pulg. provisto con una válvula de compuerta.
- Aislado con poliuretano libre de CFC, espumado en su lugar.
- Se proporciona un reborde empotrado de acero inoxidable para apoyar las bandejas; se incluyen barras adaptadoras.
- Parte superior de acero inoxidable e interior de esquinas cóncavas.
- Se proporciona una persiana de movimiento de aire doble.
- El termostato ajustable proporciona flexibilidad en la temperatura para el mantenimiento en frío.
- Unidad condensadora montada en una plataforma giratoria que permite el giro en 90 grados de la persiana de entrada y escape, lo que brinda al cliente la opción de montar la persiana en cualquiera de los cuatro lados del mostrador.

El Modelo 400-CW es una bandeja de exhibición sobrepuesta independiente, refrigerada, envuelta en pared fría con interior y parte superior de una pieza de acero inoxidable. Se proporciona drenaje de 25 mm con rosca de 3/4 pulg. y válvula de compuerta. Refrigerante R290. Fabricación de refrigeración envuelta, válvula de expansión y control termostático ajustable. Todo el sistema está montado en un armazón resistente a la corrosión; suspendido bajo el cuerpo de la unidad. Se incluye una cubierta deslizante y una persiana de movimiento de aire doble para dirigir el flujo de aire.





La unidad acepta cuatro (4) bandejas de tamaño completo de 176 mm de profundidad o una combinación de tamaños de bandejas estándar (gastronorm). La fuente fría incluye cinco (5) barras divisoras de bandejas de 508 mm.

- Modelo 400-CW:** unidad de vitrina refrigerada para alimentos fríos sin hielo con compresor independiente de 1/4 hp
-
- Modelo 400-CW/R:** unidad de vitrina refrigerada para alimentos fríos sin hielo, para usar con un compresor remoto
-



Serie 400-CW

Fuente de sobrepuesta para alimentos fríos



Accesorios	
Barras divisoras de bandejas	
305 mm para bandejas de tamaño medio o de un tercio1014395
Interruptor de encendido y apagado remotoSW-35840
de 2438 mm de extensión,	
área (a x a):	Comuníquese con la fábrica

Dimensiones de 400-CW: A X A X P
Exterior: 699 mm x 1453 mm x 686 mm
Fuente fría interior: 159 mm x 1327 mm x 559 mm
Área de la encimera (L x A): 1413 mm x 648 mm
Área de la persiana de movimiento de aire doble (A x A): 533 mm x 406 mm

Aspectos Eléctricos					
V	Ph	Hz	A	kW	Configuración del enchufe
115	1	60	5,0	0,6	 Enchufe NEMA 5-15P 15A - 125V Cable largo de 229 mm

Capacidad de Producto/Bandeja (basado en bandejas de 152 mm de profundidad)	
65,2 kg Volumen máximo: 84 L	
Bandejas de tamaño completo*:	Cuatro (4) GN 1/1 325 mm x 530 mm x 176 mm
Bandejas de medio tamaño*:	Ocho (8) GN 1/2 325 mm x 265 mm x 176 mm
Bandejas de tamaño un tercio*:	Doce (12) GN 1/3 325 mm x 176 mm x 176 mm

*TAMBIÉN ACEPTARÁ BANDEJAS DE 65 mm Y BANDEJAS DE 102 mm DE PROFUNDIDAD

Requisitos de Instalación
El material de la encimera debe ser resistente al agua. Distancia de 19 mm o más entre los bordes superiores de las bandejas para garantizar una limpieza fácil. Se debe instalar nivelado. La unidad no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas ni ninguna condición adversa grave. No se debe instalar debajo de una campana. Evite la instalación debajo de un difusor de cielo de tres vías. No se recomienda el uso al aire libre. Es necesaria una bandeja de drenaje o recolectora. Se recomienda iluminación LED para alumbrado vertical.

Peso	400-CW	400-CW/R
Peso neto:	Est. 120 kg	Comuníquese con la fábrica
Peso de envío:	143 kg	Comuníquese con la fábrica
Dimensiones de la jaula de embalaje: (L X A X A)	1588 x 813 x 927 mm	Comuníquese con la fábrica

Requisitos de Espacio Libre
102 mm frente a persiana de movimiento de aire doble

Requisitos de KCAL Remota
Compresor de baja temperatura: -23 °C Tubería de aspiración **Carga de KCAL: 233 **no incluye tendido de tuberías para el compresor remoto



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • EE.UU.
Teléfono: 262.251.3800 800.558.8744 EE.UU./Canadá Fax: 262.251.7067 800.329.8744 sólo EE.UU.
www.alto-shaam.com

Debido a mejoras continuas del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.